

BioTech 9kW	BioTech 12kW
- Nominalna moc cieplna - 9 kW - Pojemność wodna kotła - 56 l - Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni - od 60m² do 100m² Klasa kotła wg. PN-EN-303-5:2021-09 - Ekoprojekt (5 KLASA) - Sprawność - 91 % - Pojemność komory zasobnika - 60 kg - Maks. temperatura zasilania - 85 °C - Min. temperatura zasilania - 55 °C - Eksploatacja przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie - 15 -20 °C - Średnia temperatura spalin - 106 °C - Wymagany ciąg spalin - 21 Pa - Średnica czopucha - 160 mm - Masa zestawu - 270 kg - Średnica króćca zasilania (na górze kotła) i powrotu (na wysokości 25 cm od ziemi z tyłu) - 1" - Wysokość całkowita (C)- 1010 mm - Szerokość (B1) - 1090 mm (kocioł ze zbiornikiem) - Głębokość (A)- 560 mm - Wysokość do wylotu spalin (F)- 650 mm (kocioł na stopach pozwalających go wypoziomować +/- 20 mm)	- Nominalna moc cieplna - 9 kW - Pojemność wodna kotła - 56 l - Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni - od 60m² do 100m² Klasa kotła wg. PN-EN-303-5:2021-09 - Ekoprojekt (5 KLASA) - Sprawność - 91 % - Pojemność komory zasobnika - 60 kg - Maks. temperatura zasilania - 85 °C - Min. temperatura zasilania - 55 °C - Eksploatacja przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie - 15 -20 °C - Średnia temperatura spalin - 106 °C - Wymagany ciąg spalin - 21 Pa - Średnica czopucha - 160 mm - Masa zestawu - 270 kg - Średnica króćca zasilania (na górze kotła) i powrotu (na wysokości 25 cm od ziemi z tyłu) - 1" - Wysokość całkowita (C)- 1010 mm - Szerokość (B1) - 1090 mm (kocioł ze zbiornikiem) - Głębokość (A)- 560 mm - Wysokość do wylotu spalin (F)- 650 mm (kocioł na stopach pozwalających go wypoziomować +/- 20 mm)
BioTech 15kW	BioTech 19kW
- Nominalna moc cieplna - 15 kW - Pojemność wodna kotła - 81 l - Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni - od 120m² do 150m² Klasa kotła wg. PN-EN-303-5:2021-09 - Ekoprojekt (5 KLASA) - Sprawność - 91,2 % - Pojemność komory zasobnika - 140 kg	- Nominalna moc cieplna - 19 kW - Pojemność wodna kotła - 87 l - Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni - od 150m² do 190m² Klasa kotła wg. PN-EN-303-5:2021-09 - Ekoprojekt (5 KLASA) - Sprawność - 91 % - Pojemność komory zasobnika - 150 kg

• Maks. temperatura zasilania - 85 °C • Min. temperatura zasilania - 55 °C • Eksploatacja przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie - 15 -20 °C • Średnia temperatura spalin - 106 °C • Wymagany ciąg spalin - 21 Pa • Średnica czopucha - 160 mm • Masa zestawu - 415 kg • Średnica króćca zasilania (na górze kotła) i powrotu (na wysokości 25 cm od ziemi z tyłu) - 1" • Wysokość całkowita (C)- 1445 mm • Szerokość (B1) - 1130 mm (kocioł ze zbiornikiem) • Głębokość (A)- 640 mm • Wysokość do wylotu spalin (F)- 1020 mm (kocioł na stopach pozwalających go wypoziomować +/- 20 mm)	• Maks. temperatura zasilania - 85 °C • Min. temperatura zasilania - 55 °C • Eksploatacja przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie - 15 -20 °C • Średnia temperatura spalin - 106 °C • Wymagany ciąg spalin - 21 Pa • Średnica czopucha - 160 mm • Masa zestawu - 430 kg • Średnica króćca zasilania (na górze kotła) i powrotu (na wysokości 25 cm od ziemi z tyłu) - 1" • Wysokość całkowita (C)- 1400 mm • Szerokość (B1) - 1155 mm (kocioł ze zbiornikiem) • Głębokość (A)- 640 mm • Wysokość do wylotu spalin (F)- 1060 mm (kocioł na stopach pozwalających go wypoziomować +/- 20 mm)
BioTech 24kW • Nominalna moc cieplna - 24 kW • Pojemność wodna kotła - 93 l • Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni - od 190m2 do 240m2 • Klasa kotła wg. PN-EN-303-5:2021-09 - Ekoprojekt (5 KLASA) • Sprawność - 91,1 % • Pojemność komory zasobnika - 150 kg • Maks. temperatura zasilania - 85 °C • Min. temperatura zasilania - 55 °C • Eksploatacja przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie - 15 -20 °C • Średnia temperatura spalin - 106 °C • Wymagany ciąg spalin - 21 Pa • Średnica czopucha - 160 mm • Masa zestawu - 470 kg • Średnica króćca zasilania (na górze kotła) i powrotu (na	BioTech 30kW • Nominalna moc cieplna - 30 kW • Pojemność wodna kotła - 132 l • Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni - od 240m2 do 300m2 • Klasa kotła wg. PN-EN-303-5:2021-09 - Ekoprojekt (5 KLASA) • Sprawność - 91,1 % • Pojemność komory zasobnika - 190 kg • Maks. temperatura zasilania - 85 °C • Min. temperatura zasilania - 55 °C • Eksploatacja przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie - 15 -20 °C • Średnia temperatura spalin - 106 °C • Wymagany ciąg spalin - 21 Pa • Średnica czopucha - 160 mm • Masa zestawu - 625 kg • Średnica króćca zasilania (na górze kotła) i powrotu (na

wysokości 25 cm od ziemi z tyłu) - 1" • Wysokość całkowita (C)- 1450 mm • Szerokość (B1) - 1170 mm (kocioł ze zbiornikiem) • Głębokość (A)- 710 mm • Wysokość do wylotu spalin (F)- 1080 mm (kocioł na stopach pozwalających go wypoziomować +/- 20 mm)	wysokości 25 cm od ziemi z tyłu) - 1" • Wysokość całkowita (C)- 1500 mm • Szerokość (B1) - 1380 mm (kocioł ze zbiornikiem) • Głębokość (A)- 760 mm • Wysokość do wylotu spalin (F)- 1180 mm (kocioł na stopach pozwalających go wypoziomować +/- 20 mm)
BioTech 38kW • Nominalna moc cieplna - 38 kW • Pojemność wodna kotła - 144 l • Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni - od 300m2 do 380m2 • Klasa kotła wg. PN-EN-303-5:2021-09 - Ekoprojekt (5 KLASA) • Sprawność - 91,4 % • Pojemność komory zasobnika - 190 kg • Maks. temperatura zasilania - 85 °C • Min. temperatura zasilania - 55 °C • Eksploatacja przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie - 15 -20 °C • Średnia temperatura spalin - 106 °C • Wymagany ciąg spalin - 21 Pa • Średnica czopucha - 160 mm • Masa zestawu - 640 kg • Średnica króćca zasilania (na górze kotła) i powrotu (na wysokości 25 cm od ziemi z tyłu) - 1" • Wysokość całkowita (C)- 1530 mm • Szerokość (B1) - 1385 mm (kocioł ze zbiornikiem) • Głębokość (A)- 760 mm • Wysokość do wylotu spalin (F)- 1265 mm (kocioł na stopach pozwalających go wypoziomować +/- 20 mm) • •	BioTech 48kW • Nominalna moc cieplna - 48 kW • Pojemność wodna kotła - 156 l • Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni - od 400m2 do 480m2 • Klasa kotła wg. PN-EN-303-5:2021-09 - Ekoprojekt (5 KLASA) • Sprawność - 91,5 % • Pojemność komory zasobnika - 190 kg • Maks. temperatura zasilania - 85 °C • Min. temperatura zasilania - 55 °C • Eksploatacja przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie - 15 -20 °C • Średnia temperatura spalin - 106 °C • Wymagany ciąg spalin - 21 Pa • Średnica czopucha - 160 mm • Masa zestawu - 670 kg • Średnica króćca zasilania (na górze kotła) i powrotu (na wysokości 25 cm od ziemi z tyłu) - 1" • Wysokość całkowita (C)- 1530 mm • Szerokość (B1) - 1440 mm (kocioł ze zbiornikiem) • Głębokość (A)- 760 mm • Wysokość do wylotu spalin (F)- 1265 mm (kocioł na stopach pozwalających go wypoziomować +/- 20 mm) • •

--	--