

UniTech 10kW	UniTech 13W
- Nominalna moc cieplna – 10 kW - Statopalność – 4,5 h - Powierzchnia grzewcza kotła – 1,3 m² - Pojemność wodna kotła – 62 l - Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni – do 120 m² Klasa kotła wg. PN-EN-303-5:2021-09 – Ekoprojekt (5 KLASA) Klasa energetyczna – B - Sprawność – 89 % - Pojemność komory spalania – 24 dm³ - Maks. temperatura zasilania – 95 °C - Min. temperatura zasilania – 55 °C - Średnia temperatura spalin – 150 °C - Maks. temp. wody zasilającej zbiornik buforowy – 95 °C - Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze – 0,2 MPa - Ciśnienie próbne – 0,25 MPa - Wymagany ciąg spalin – 0,2 mbar - Min. pojemność zbiornika buforowego – 600 l - Przekrój komina min. – 250 cm² - Min. Wysokość komina – 6m - Średnica czopucha – 160 mm (nypel) - Masa kotła – 243 kg - Masa kotła w transporcie – 253 kg - Średnica króćca zasilania (na górze kotła) i powrotu (na wysokości 25 cm od ziemi z tyłu) – 1” - Średnica króćca miarkownika ciągu – ¾” - Emisja hałasu – <30 dB - Wysokość – 1190 mm - Szerokość – 455 mm - Głębokość – 595 mm - Wysokość do wylotu spalin – 990 mm (kocioł na stopach)	- Nominalna moc cieplna – 13 kW - Statopalność – 4,5 h - Powierzchnia grzewcza kotła – 1,7 m² - Pojemność wodna kotła – 72 l - Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni – do 160 m² Klasa kotła wg. PN-EN-303-5:2021-09 – Ekoprojekt (5 KLASA) Klasa energetyczna – B - Sprawność – 89 % - Pojemność komory spalania – 28 dm³ - Maks. temperatura zasilania – 95 °C - Min. temperatura zasilania – 55 °C - Średnia temperatura spalin – 150 °C - Maks. temp. wody zasilającej zbiornik buforowy – 95 °C - Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze – 0,2 MPa - Ciśnienie próbne – 0,25 MPa - Wymagany ciąg spalin – 0,2 mbar - Min. pojemność zbiornika buforowego – 800 l - Przekrój komina min. – 250 cm² - Min. Wysokość komina – 6m - Średnica czopucha – 160 mm (nypel) - Masa kotła – 254 kg - Masa kotła w transporcie – 264 kg - Średnica króćca zasilania (na górze kotła) i powrotu (na wysokości 25 cm od ziemi z tyłu) – 1” - Średnica króćca miarkownika ciągu – ¾” - Emisja hałasu – <30 dB - Wysokość – 1170 mm - Szerokość – 455 mm - Głębokość – 560 mm

pozwalających go wypoziomować +/- 2cm).	
UniTech 18kW • Nominalna moc cieplna – 18 kW • Stałopalność – 4,5 h • Powierzchnia grzewcza kotła – 2,4 m² • Pojemność wodna kotła – 88 l • Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni – do 220 m² • Klasa kotła wg. PN-EN-303-5:2021-09 – Ekoprojekt (5 KLASA) • Klasa energetyczna – B • Sprawność – 89 % • Pojemność komory spalania – 36 dm³ • Maks. temperatura zasilania – 95 °C • Min. temperatura zasilania – 55 °C • Średnia temperatura spalin – 160 °C • Maks. temp. wody zasilającej zbiornik buforowy – 95 °C • Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze – 0,2 MPa • Ciśnienie próbne – 0,25 MPa • Wymagany ciąg spalin – 0,2 mbar • Min. pojemność zbiornika buforowego – 1200 l • Przekrój komina min. – 400 cm² • Min. Wysokość komina – 6m • Średnica czopucha – 160 mm (nypel) • Masa kotła – 315 kg • Masa kotła w transporcie – 325 kg • Średnica króćca zasilania (na górze kotła) i powrotu (na wysokości 25 cm od ziemi z tyłu) – 1” • Średnica króćca miarkownika ciągu – ¾” • Emisja hałasu – <30 dB • Wysokość – 1205 mm • Szerokość – 600 mm • Głębokość – 610 mm	UniTech 24kW • Nominalna moc cieplna – 24 kW • Stałopalność – 4,5 h • Powierzchnia grzewcza kotła – 3,2 m² • Pojemność wodna kotła – 100 l • Orientacyjna wielkość ogrzewanej powierzchni – do 280 m² • Klasa kotła wg. PN-EN-303-5:2021-09 – Ekoprojekt (5 KLASA) • Klasa energetyczna – B • Sprawność – 89 % • Pojemność komory spalania – 48 dm³ • Maks. temperatura zasilania – 95 °C • Min. temperatura zasilania – 55 °C • Średnia temperatura spalin – 160 °C • Maks. temp. wody zasilającej zbiornik buforowy – 95 °C • Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze – 0,2 MPa • Ciśnienie próbne – 0,25 MPa • Wymagany ciąg spalin – 0,25 mbar • Min. pojemność zbiornika buforowego – 1000 l • Przekrój komina min. – 400 cm² • Min. Wysokość komina – 6m • Średnica czopucha – 160 mm (nypel) • Masa kotła – 336 kg • Masa kotła w transporcie – 351 kg • Średnica króćca zasilania (na górze kotła) i powrotu (na wysokości 25 cm od ziemi z tyłu) – 1” • Średnica króćca miarkownika ciągu – ¾” • Emisja hałasu – <30 dB • Wysokość – 1270 mm • Szerokość – 600 mm • Głębokość – 654 mm

