

SGW(S) 80

Wymiennik ciepła pionowy, wiszący, w metalowej obudowie. Wersje: prawa lub lewa umożliwiają wygodne i łatwe podłączenie kotła c.o. do węzownicy spiralnej.

Dane techniczne

specyfikacja	j. m.	SGW(S) 80 06-084671 wersja lewa
pojemność magazynowa c.w.u.	l	82
profil obciążeń	-	M
ErP pianka poliuretanowa	-	C
stopień ochrony	-	IP24
max. ciśnienie pracy zbiornika c.w.u.	MPa	0.6
max. ciśnienie pracy węzownicy	MPa	1.6
max. temp. pracy zbiornika	°C	95
max. dopuszczalna temp. pracy zbiornika	°C	100
max. temperatura pracy węzownicy	°C	110
moc grzałki	kW	2.0
napięcie znamionowe	V~	230
czas nagrzewania do 40°C	h	1,4
zakres regulacji temperatury	°C	Elektronik 5-75 (8-77 manualny)
powierzchnia węzownicy I	m ²	0.6
pojemność węzownicy I	l	2.6
moc węzownicy I (70/10/45°C)	kW	16
wydajność węzownicy I (70/10/45°C)	l/h	390
moc węzownicy I (80/10/45°C)	kW	21.1
wydajność węzownicy I (80/10/45°C)	l/h	510
zapotrzebowanie na czynnik grzewczy węzownicy I	m ³ /h	2.5
waga netto	kg	50
wymiary		
h1 - powrót z węzownicy (Gw)	cal/mm	3/4 / 250
h2 - osłona czujnika I (Ø)	cal/mm	3/8 / 375
h3 - cyrkulacja (Gw)	cal/mm	3/4 / 480
h4 - zasilanie węzownicy (Gw)	cal/mm	3/4 / 650
D - średnica zewnętrzna	mm	480
L - wysokość	mm	920
wymiar R	mm	100
wymiar A	mm	185

